

TAPADORA TP-060

Es un equipo compacto que coloca y suelda tapas Foilcap a las botellas de inyectables de gran volumen con sistema cerrado. Diseñada íntegramente bajo lineamientos GMP, preparada para trabajar en línea con llenadoras de gran volumen, como por ejemplo la llenadora Rommelag Bottlepack 321.

Apta para procesar botellas de 100ml, 250ml, 500ml y 1.000ml. Sistema de cambio rápido de peines. Modalidad de traslado, generando una versatilidad en conjunto con la llenadora, para cuando se desee producir botellas sin tapa, la tapadora solo traslada las botellas.



- ✓ Cadencia de producción: 1500 botellas / hora.
- ✓ Apta para botellas de 100, 250, 500 y 1.000ml.
- ✓ HMI táctil de 10" para facilidad de operación.
- ✓ Monitoreo continuo de alarmas en el HMI.
- ✓ Control de temperatura independiente por boquilla.
- ✓ Puertas con enclavamiento para una apertura segura.
- ✓ Estructura de acero inoxidable.
- ✓ Equipada con servomotores y P.A.P marca FESTO.
- ✓ Isla de válvulas con sistema I/O Link.

Características técnicas

| Modelo | | TP-060 |
|------------------------------|--------|------------------------------|
| Dimensiones exteriores (mm). | Largo. | 2.100 |
| | Ancho. | 1.500 |
| | Alto. | 2.650 |
| Peso. (kg) | | 1.000 |
| Potencia. (kW) | | 6.6 |
| Alimentación. | | 380VAC 50Hz |
| Suministro de aire (bar) | | 6 |
| Emisión de ruido máx. (DB) | | 75 |
| Opcionales | | Boquillas para tapa Eurocap. |
| | | Elevador de tapas. |
| | | Cinta de salida. |

